



# 西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

## PET 转移镀铝涂料

DT<sup>®</sup>-726

---

**典型性能:**

外观:	无色透明液体
固含量:	17±1%
粘度:	26±2 秒 (涂—4 杯 23℃)
主要溶剂:	乙酸乙酯、丁酮

---

**产品特点:**

- 1、用于 PET 转移镀铝的单涂转移层。
- 2、有好的成膜性和柔韧性。
- 3、较高的耐温性能。
- 4、涂层易剥离，易转移，可用于多次回用膜涂布，经济高效。
- 5、该产品溶剂释放性好，满足 VOC 检测要求。

---

**使用方法:**

- 1、本产品属溶剂型 PET 转移镀铝涂料，将其用网纹版辊涂布于 PET 膜非电晕面上。为了满足后工序要求，建议选择湿涂量为 8-9g/m<sup>2</sup> 的合适版辊。
- 2、建议参考稀释比：涂料：稀释剂=100:8，稀释至上机粘度。稀释剂可选用丁酮或醋酸乙酯或醋酸正丙酯。
- 3、建议干燥温度：高温区 130℃ 以上。

---

**储存及防护:** 储存于阴凉、干燥、通风库房，远离火种、热源。搬运时，轻装轻卸，禁止震动、撞击和摩擦，防止包装及容器损坏。

---

**包 装:** 18kg    190kg

地址：中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号

邮编：710075

电话：(029) 88315917    88316917

传真：(029) 88316489

<http://www.xadt.com>

Email: [datian@xadt.com](mailto:datian@xadt.com)