



西安大天新材料有限公司

XI'AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

药用铝箔“水性”印刷底涂

典型性能: 外观: 乳白色液体
固含量: (25±2) %
粘度: 14±2 秒 (涂-4 杯, 23℃)

产品特点:

- 1、本产品适用于铝箔的保护。
- 2、本产品可用于印刷前底涂。
- 3、本产品制做的 PTP 药箔易氧化物指标好, 耐温性能好。
- 4、本产品不含苯类溶剂, 无污染。满足药品、食品包装的安全、卫生要求。

使用方法:

- 1、本品稀释剂为水、或水和乙醇混合稀释剂。
- 2、选用 180 目-250 目的涂布版, 上机涂布使用。
- 3、本产品可直接使用或稀释后使用, 建议稀释上机比例:
DT-水性印刷底涂: 稀释剂=10: 1-2 左右。
- 4、为了达到好的耐热性能, 本品要求烘干温度必须大于 180℃, 时间 10 秒。否则会造成附着力及耐温下降。

储存及防护: 储存于阴凉、干燥、通风库房。搬运时, 轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。

包 装: 18kg

地址: 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号
电话: (029) 88316917 88315917
<http://www.xadt.com>

邮编: 710075
传真: (029) 88316489
Email: datian@xadt.com