



西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

水性铝箔涂料

DT-518 水性清漆

典型性能：

外观：	乳白色液体
固含量：	25±3%
粘度：	13±2 秒（涂-4 杯 23℃）
PH 值：	8-9

产品特点：

- 1、本产品是水性乳液，无任何污染，具有很好的环保性。
- 2、树脂成膜后透明性好，光泽度高，有很好的附着性，滑爽性、耐磨擦性。
- 3、本产品适用于铝箔复合衬纸等表面上光、保护及涂色。
- 4、本产品能很大程度的改善铝箔表面的滑爽度和耐摩擦性能，能一次性完成铝箔涂色及上光。满足高速包烟机的使用要求。
- 5、本产品满足烟用内衬纸 VOCs 检测要求，适用于烟包铝箔内衬纸等。

使用方法：

- 1、本产品稀释剂为水/乙醇=1/1，乙醇用水先稀释混合均匀。本产品可以用约 1-1.5 倍稀释剂（水/乙醇=1/1）稀释后上机使用。
- 2、本产品可配合水性色浆进行调色。
- 3、建议涂布版辊可选用 230-250 目版。
- 4、干燥温度：80-120℃（8 秒以上）；用热风干燥，温度需适度提高。

储存及防护： 储存于 5-35℃通风、干燥库房。搬运时，轻装轻放，防止包装及容器损坏。

包 装： 25Kg 50Kg 200Kg 1000Kg
